

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

C&P MATTING

Kaplama Matlaştırıcı Ajan

sayfa 1

Tanımı

C&P MATTING yüksek parlaklıkta, su ve solvent bazlı cila ve boyaları matlaştıran katkı maddesidir.

Kullanım Alanları

Beton kaplama malzemelerinin içinde,
Dolgulu beton boyalarında,
Beton cilalarında
İç ve dış mekanlar kaplamalarda,
Havuz çevrelerinde,
Solvent veya su bazlı kaplamalarda kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

Yüzeyde matlaştırma sağlar.
Düşük kokuludur.
Kullanımı kolaydır

Teknik Özellikler

Renk	Beyaz Mikronize Toz
Yoğunluk	0,95 kg/lit
pH	6,50
Parlama Noktası	135-150 °C
Tane Büyüklüğü µm D ₅₀	6,5

Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Ürüne %1,5-%4,5 arasında karıştırılabilir. Eğer 2 kat kaplama uygulaması yapılıyorsa ilk kat uygulama için C&P Matting eklemesi yapılmamalıdır. İkinci kat uygulaması için ürüne ekleme yapabilirsiniz.
Ürünün kullanımı miktarına bağlı olarak kaplamada viskozite artışı gözlemlenebilir.

Sarfiyat

Ağırlıkça %1,5-%4,5

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 2 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanım sonrası aletler bol su ile temizlenmelidir.
Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.
Ciltte, gözle ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.
Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Kaplar hasardan korunmalıdır.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

Ambalaj

1 lt'lik Plastik Şişe

