

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

PRIMETHANE 2K

Düşük Solvent içerikli İki Bileşenli Poliüretan Zemin Astarı

sayfa 1

Tanımı

Primethane 2 K , iki komponentli , tamamen ıslak olmayan, %15 e kadar nem içeren beton veya çimento esaslı yüzeylere uygulanabilen dolgulu düşük solventli zemin astarıdır.

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanlardaki çimento esaslı zeminlerde, PU esaslı su yalıtım malzemelerinin beton astarı olarak, Beton, sıva, alçı yüzeylerde Ahşap, cam, mermer ve granit yüzeylerde Metal yüzeylerde (bazılarında) kullanılır

Özellikleri ve Avantajları

Emiciliği düşük olan veya emici olmayan yüzeylerde güçlü bir birleşme sağlar
Çimento esaslı yüzeylerde yüksek yapışma sağlar
Elastikiyeti yüksektir
Hızlı kuruduğu için üzerine yapılacak kaplamanın bekleneme süresini kısaltır
Çok pürüzlü yüzey istenilen yerlerde silis veya kuvars ile kumlama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Poliüretan
Renk	Açık Gri
Kullanım	İki komponentli
Koku	Düşük Solvent
Yoğunluk (karışım)	1,18 kg/lit
Viskozite	150-200 cP
Kuruma Zamanı	Dokunma kuruması 2 saat, tam sertleşme 24 saat (24 °C'de)
Betona Yapışma	> 2 Nt/mm ²
Çözücü	Solvent
Uygulama Araçları	Airless sprey, rulo, fırça
Üzerine Kaplama Süresi	2-3 saat

Sarfiyat

150-300 gr/m² (uygulama kalınlığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Yüzey temiz, kuru ve gevşek parçacıklardan, gres, yağ veya düzgün yapışmayı engelleyecek herhangi bir maddeden tamamen arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde çatlak, kırık varsa uygulama öncesinde CRACK MORTAR veya CRACK FILLER ile tamir edilmelidir. Zemin kuruduktan sonra uygulamaya başlanabilir. Ürün hazırlanırken ilk olarak A bileşeni üzerine B bileşeni yavaşça ilave edilir ve karışım homojen hale gelene kadar mekanik karıştırıcı ile düşük devirde karıştırılır. Hazırlanan karışım hızlı bir şekilde reaksiyona geçmeye başlayacağı için 15 dakika içerisinde kullanılmalıdır. Malzemenin kovada beklememesine özen gösterilmeli , gerekirse yüzeye dökülerek çek pas ile yayılmalıdır. Bu uygulama hızlı reaksiyonu engelleyecektir. Fırça, rulo, çek pas veya çelik mala yardımı ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Çok emici yüzeylerde ilk kat uygulamasının ardından 2-3 saat sonrasında ikinci kat uygulanabilir. Astar dolgulu bir ürün olduğundan penetrasyon özelliği sınırlıdır, ancak kapaticılığı ve film yapma yeteneği yüksektir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Çok nemli, ıslak, donmuş veya kirlili - yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Karıştırılmış malzemeyi zemine dökmekte gecikmeyin.
Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
Ürün solventli olduğundan dolayı kapalı ortamlarda kesinlikle havalandırma yapılmalı ve solvent maskesi kullanılmalıdır
Uygulama esnasında sıçrama kazalarına karşı gözlük kullanılması önerilmektedir.

Ambalaj

5 Lt Teneke Kova

15 Lt Teneke Kova



Dikkat Edilecek Hususlar (Devamı)

Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
Boş ambalajlar gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.
Soğuk havalarda reaksiyon süresinin uzayacağı unutulmamalı, sonrasında yapılacak kaplamanın süresi ayarlanmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.
Ciltte, gözlerle ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.
Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutunmalıdır.
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Kaplar hasardan korunmalıdır.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeyle ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN